

INDULGE YOURSELF IN ULTIMATE COMFORT! OFFREZ-VOUS LE MEILLEUR QUI SOIT !

GODIN



PETIT JURASSIEN



JURASSIEN

DISTRIBUTED BY
DISTRIBUÉ PAR



- Operates without electricity
- High-efficiency unit uses #1 or #2 oil
- Easy hook-up to oil tank (fed by gravity or vacuum pump)
- Cast iron door with borosilicate glass

- Fonctionne avec ou sans électricité
- Appareil à haute efficacité fonctionnant à l'huile #1 ou l'huile #2
- Raccordement facile à un réservoir d'huile (alimentation par gravité ou par pompe aspirante)
- Porte en fonte avec vitre en borosilicate

BLUE
BLEU



BROWN
BRUN



GREEN
VERT




ANTHRACITE
ANTHRACITE




Technical data

Fiche Technique



Petit Jurassien



Jurassien

Recommended surface (ft ² /m ²) - Surface recommandée (pi ² /m ²) :		400 to 1,200 (37 to 111) - 400 à 1200 (37 à 111)		850 to 1,900 (79 to 177) - 850 à 1900 (79 à 177)	
Combustible type - Type de combustible :		# 1 Oil - Huile # 1	# 2 Oil - Huile # 2	# 1 Oil - Huile # 1	# 2 Oil - Huile # 2
Input (BTU/h, KW) - Puissance d'entrée :	Maximum :	30 100/8,8	24 300/7,1	47 150/13,8	44 000/13,0
	Minimum :	15 100/4,4	11 700/3,4	17 000/4,9	13 500/3,9
Output (BTU/h, KW) - Puissance de sortie :	Maximum :	23 300/6,8	18 500/5,4	35 350/10,3	29 150/8,5
	Minimum :	11 700/3,4	8 890/2,5	12 400/3,6	9 850/2,9
Efficiency - Efficacité :		77,5%	76%	73%	73%
Color - Couleur :		Blue, brown, green, anthracite / Bleu, brun, vert, anthracite			
Flow rate (litre/h - gallon/h) - Débit :	Maximum :	0,84/0,18	0,66/0,14	1,31/0,28	1,21/0,26
	Minimum :	0,42/0,09	0,32/0,07	0,47/0,10	0,37/0,08
Draught required (INWC) - Tirage requis (po CE) :		0,05		0,05	
Chimney diameter (in/mm) : Diamètre du tuyau d'évacuation (po/mm) :		5" (127mm)		5" (127mm)	
Chimney type - Type de cheminée :		Type A or Type L - Type L ou Type A		Type A	
Minimum chimney height (ft/m) : Hauteur minimale de la cheminée et du conduit (pi/m) :		15' (4,57m)		15' (4,57m)	
Exterior dimensions (in/mm) - Dimensions extérieures (po/mm) :					
Width - Largeur :		27" (686mm)		31 1/8" (790 mm)	
Depth - Profondeur :		19 1/4" (489mm)		18 1/8" (460 mm)	
Height - Hauteur :		25" (635mm)		27 7/8" (710 mm)	
Height from center of outlet - Hauteur du centre de la buse :		15 1/2" (394mm)		15 1/4" (387mm)	
Cooking surface (in/mm) - Surface de cuisson (po/mm) :					
Width - Largeur :		19" (483mm)		21 1/4" (540mm)	
Depth - Profondeur :		10 3/4" (273mm)		11 1/2" (292mm)	
Recommended air volume - Volume approximatif d'air requis :		280 ft ³ /gal (7,9 m ³ /litre) - 280 pi ³ /gal (7,9 m ³ /litre)		280 ft ³ /gal (7,9 m ³ /litre) - 280 pi ³ /gal (7,9 m ³ /litre)	
Borosilicate glass surface - Surface vitrée en borosilicate :					
Width - Largeur :		14 1/4" (362 mm)		17" (432 mm)	
Height - Hauteur :		7 1/2" (279 mm)		9" (229mm)	
Weight - Poids (lbs/kg) :		191lbs (86,5kg)		270lbs (122kg)	
Limited warranty / Garantie limitée :		5 years - 5 ans		5 years - 5 ans	
Clearances to combustible materials : Dégagements aux matériaux combustibles :					
Top - Dessus :		36"		36"	
Sides - Côtés :		6"		6"	
Back - Arrière :		10"		6"	
Corners - Coins :		7"		6"	
Flue pipe - Du tuyau d'évacuation :		9"		9"	



All Godin oil stoves are approved by Warnock Hersey according to CAN/CSA B-140.3 and UL 896 standards.



Tous les poêles à l'huile Godin sont homologués par Warnock Hersey, selon les normes CAN/CSA B-140.3 et UL 896.

